Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13 - I-25055 Pisogne (Brescia)
Telefono +39 0364 8821 Fax +39 0364 882263
www.**iseo**.com

ISEO®

REGOLAMENTO PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE CPR 305/2011/EU
CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION CPR 305/2011/EU

DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE "DoP" N° EN1125-03-A0
DECLARATION OF PERFORMANCE "DoP" N.

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: / *Unique identification code of the product type:*

Dispositivo per uscite antipanico tipo A / *Type A Panic exit device*

2. Numero di tipo che consente l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:
Type number allowing identification of the construction product as required under Article 11(4) of the CPR:

Dispositivi per uscite antipanico in confezione unica. ***Panic exit devices in a single package.***	9432083334 9432113594 9435113594	9432083774 9433113334	9432113334 9433113444	9432113444 9433113554	9432113554 9435083334
Dispositivi per uscite antipanico in confezioni separate. Insieme composto almeno da due componenti: A+B. I componenti C, D ed, E sono aggiuntivi. ***Panic exit devices in separate packages.*** *Set composed of at least two components: A+B. The components C, D and E are additional.*					
A: meccanismi senza barra *A: mechanisms without bar*	9432000204 9433000204	9432000304 9433000304	9432000404 9433000404	9432000504 9433000504	9432000704 9433000704
B: barre di azionamento *B: operating bars*	945912 945918 945925 945933	945913 945919 945927 945934	945914 945922 945928 945935	945915 945923 945929 945938	945917 945924 945932 945942
C: aste e coperture *C: rods and covers*	94300202 94300302 94300703	94300203 94300303 94300707	94300204 94300304	94300205 94300305	94300207 94300307
D: dispositivi accesso dall'esterno *D: outside access devices*	94011002T 94011007T 94091103E	94011003T 94011013T 94091104E	94011004T 94011014T 94091105E	94011004T 94011015T 94091107E	94011005T 94011007T
E: controbocchette ed accessori *E: keepers and accesories*	94000030 94100100 94100110 94100120 94300090	94100040 94100102 94100112 94100123 94300120	94100042 94100103 94100113 94100124	94100060 94100104 94100114 94100127	94100107 94100117 94100265

3. Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:
Intended use of the construction product, in accordance with the applicable harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Per porte sulle vie di esodo / *For doors on escape routes*

4. Denominazione commerciale registrata e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
Registered trade name and contact address of the manufacturer as required under Article 11 (5):

Iseo Serrature s.p.a
Via San Girolamo 13 – 25055 – Pisogne (Brescia) – Italy
Tel: +3903648821 – Fax: +390364882263 – www.iseo.com

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2:
Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Non applicabile / *Not Applicable*

6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

Sistema 1 / *System 1*

7. Dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:
Declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonized standard:

EN1125:2008

L'organismo di certificazione di prodotto notificato N° 1121 , ha eseguito la determinazione del prodotto-tipo in base a prove di tipo, compreso il campionamento, l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza continua, la valutazione e la verifica continua del controllo della produzione in fabbrica e rilasciato il certificato di costanza della prestazione del prodotto.

Notified product certification body N° 1121, performed the determination of the product type on the basis of type testing, including sampling, initial inspection of the manufacturing plant and of the factory production control and continous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of constancy of performance of the product.

8. Valutazione tecnica Europea: / *European technical Assessment:*

Non applicabile / *Not Applicable*

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13 - I-25055 Pisogne (Brescia)
Telefono +39 0364 8821 Fax +39 0364 882263
www.**iseo**.com

9. Prestazione dichiarata /*Declared performance*

Caratteristiche essenziali ***Essential characteristics***		**Prestazione** ***Performance***	**Specifica tecnica armonizzata** ***Harmonized technical specification***
Capacità di aperture (per porte sulle vie di esodo). ***Ability to release (for doors on escape routes).***			
4.1.2	Funzione di apertura / *Release function*	< 1 sec.	
4.1.3	Montaggio del dispositivo antipanico *Panic exit device mounting*	Montaggio sulla superficie interna della porta. *Mounted on the inside face of the door.*	
4.1.5	Spigoli ed angoli esposti / *Exposed edge and corners*	> 0,5 mm	
4.1.7	Porta a due ante *Double doorset*	Quando impiegato su porta a due ante consente che entrambe le ante si aprano simultaneamente. *When used on double doorset leaves allows both leaves to be opened simultaneously.*	
4.1.9	Installazione della barra / *Bar installation*	Z < 150 mm	
4.1.10	Lunghezza della barra / *Bar lenght*	X > 60% Y	
4.1.11	Sporgenza della barra / *Bar projection*	Categoria / *Category* 2: W < 100 mm	
4.1.12	Terminale della barra / *Bar end*	La barra di azionamento non sporge oltre nessuno dei due bracci terminali di sostegno. *The operating bar does not protrude beyond either of the end support brackets.*	
4.1.13	Superficie barra azionamento / *Operating bar face*	V > 18 mm	
4.1.14	Barra di prova / Test rod	Il dispositivo non intrappola la barra di prova in qualunque posizione della barra di azionamento. *The device does not trap the test rod in any position of the operating bar.*	
4.1.15	Spazio libero rispetto alla superficie della porta *Door face gap*	R > 25 mm	
4.1.16	Spazio libero accessibile *Accesible gap*	Il blocchetto di prova posto in qualsiasi spazio accessibile non impedisce il corretto funzionamento del dispositivo. *The test piece placed in any accessible gap cannot prevent the correct operation of the device.*	
4.1.17	Movimento libero della porta *Door free movement*	Il dispositivo non ha nessun elemento che impedisca il movimento libero della porta una volta che viene sbloccata. *The device does not include any element impeding the free movement of the door once it is released.*	**EN1125:2008**
4.1.18	Elemento di chiusura verticale *Top vertical bolt*	L'azionamento dell'elemento di chiusura dell'asta verticale inferiore non aziona l'elemento di chiusura dell'asta verticale superiore. *The releasing of the bottom vertical rod bolt head does not release the top vertical rod bolt head.*	
4.1.20	Controbocchette / *Keepers*	Le controbocchette proteggono il telaio della porta da danneggiamenti nell'apertura e nella chiusura della porta. *The keeper protects the door frame from the damage caused by the door closing and opening.*	
4.1.21	Dimensioni delle controbocchette *Keepers dimensions*	H < 15mm, M < 45°, P < 3 mm.	
4.1.23	Massa e dimensioni della porta *Door mass and dimensions*	Massa/*Mass* ≤ 200 kg Altezza/*eight* ≤ 3400 mm, Larghezza/*width* ≤ 1500 mm	
4.1.24	Dispositivo di accesso dall'esterno *Outside access device*	Il dispositivo di accesso dall'esterno non impedisce l'azionamento del dispositivo antipanico dall'interno. *The outside access device does not render the panic device inoperable from the inside.*	
4.2.2	Forza di apertura *Release force*	<80N con la porta non sottoposta a pressione e <220N con la porta sottoposta a pressione di 1 000N. *<80N with the door unloaded and <220N with the door loaded with 1 000N.*	
4.2.7	Requisito di sicurezza per I beni *Security requirement*	Grado 2: il dispositivo rimane in posizione di chiusura quando la porta viene sottoposta ad una forza di 1 000N. *Grade 2: the device remains locked when a force of 1 000N is applied to the door.*	

Iseo Serrature s.p.a.
Via San Girolamo 13 - I-25055 Pisogne (Brescia)
Telefono +39 0364 8821 Fax +39 0364 882263
www.**iseo**.com

Durabilità delle capacità di apertura contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte sulle vie di esodo). ***Durability of ability to release against aging and degradation (for doors on escape routes).*** 4.14 Resistenza alla corrosione 4.2.9 *Corrosion resistance* 4.1.6 Intervallo di temperatura / *Temperature range* 4.1.19 Coperture per aste verticali 4.2.6 *Cover for vertical rods* 4.1.22 Lubrificazione Lubrication 4.2.3 Forza di riaggancio / *Re-engagement force* 4.2.4 Durabilità *Durability* 4.2.5 Resistenza all'utilizzo improprio – barra orizzontale *Abuse resistance – Horizontal bar* 4.2.6 Resistenza all'utilizzo improprio – aste verticali *Abuse resistance – Vertical rods* 4.2.8 Esame finale 4.2.2 *Final examination* 4.1.17	Grado 4: altissima resistenza (240 ore) *Grade 4: very high resistance (240 hours)* -10°C; +60°C Le coperture per le aste verticali hanno fissaggi sicuri e possono essere rimosse solo mediante attrezzi specifici. *The covers of the vertical rods have secure fixings and are only removable by means of specific tool.* Ogni 20 000 cicli di prova senza smontare il dispositivo. *Every 20 000 cycles without dismantling the device.* < 50 N Grado 7: 200 000 cicli di prova. *Grade 7: 200 000 test cycles.* 1000N Le coperture per le aste verticali hanno fissaggi sicuri e possono essere rimosse solo mediante attrezzi specifici. *The covers of the vertical rods have secure fixings and are only removable by means of specific tool.* Il dispositivo si apre con una forza di 80N, con la porta non sottoposta a pressione, e di 220N, con la porta sottoposta a pressione di 1 000N, e la porta si muove liberamente. *The device is released with a force of 80N, with the door unloaded, and of 220N, with the door loaded with 1 000N, and the door moves freely.*	**EN1125:2008**
Capacità di chiusura automatica C (per porte tagliafuoco/tagliafumo sulle vie di esodo). ***Self closing ability C (for fire/smoke doors on escape routes).*** 4.2.3 Forza di riaggancio / *Re-engagement force*	< 50 N	**EN1125:2008**
Durabilità delle capacità di chiusura automatica C contro l'invecchiamento e la degradazione (per porte tagliafuoco/tagliafumo sulle vie di esodo). ***Durability of self closing ability C against aging and degradation (for fire/smoke doors on escape routes)*** 4.2.4 Durabilità *Durability* 4.2.3 Forza di riaggancio / *Re-engagement force*	Grado 7: 200 000 cicli di prova. *Grade 7: 200 000 test cycles.* < 50 N	**EN1125:2008**
Resistenza al fuoco E (integrità) e I (isolamento) (per porte tagliafuoco sulle vie di esodo). ***Resistance to fire E (integrity) and I (insulation) (for fire doors on escape routes).*** 4.1.8 Allegato B: idoneità di dispositivi antipanico all'impiego su porte tagliafuoco/tagliafumo. *Annex B: suitability of panic exit device for use on fire/smoke resistance door assemblies.*	Grado B: idoneo all'impiego su porte tagliafuoco/tagliafumo. *Grade B: suitable for use on fire/smoke resisting door assemblies.*	**EN1125:2008**
Controllo delle sostanze pericolose. ***Control of dangerous substances.*** 4.1.25 Sostanze pericolose *Dangerous substances*	I materiali contenuti in questo prodotto non contengono o rilasciano sostanze pericolose in quantità superiore ai livelli massimi specificati in esistenti norme dei materiali Europee o di qualsiasi normativa nazionale. *The materials in this product do not contain or release any dangerous substances in excess of the maximum levels specified in existing European material standards or any national regulations.*	**EN1125:2008**

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.
Firmato a nome e per conto del fabbricante da:
The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9.
The declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.
Signed for and on behalf of the manufacturer by:

EVARISTO FACCHINETTI
Amministratore Delegato/*Managing Director*

Pisogne, 2013/06/03
Luogo e data rilascio / *Place and date of issue*

Firma / *Signature*